

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou - lokalita Vrkoslavice a Kokonín - parametry pro výpočty osvětlení komunikací

Číslo výpočtu osvětlení komunikace	Typ osvětlovací soustavy	Třída osvětlení	Výška svítidla (1)	Šířka vozovky	Počet jízdních pruhů	Rozteč SM	Převis sv. zdroje nad vozovkou (2)	Délka ramene (4)	Sklon ramene (3)	Typ svítidla	Provedení
			m	m	ks	m	m	m	°	-	-
1	Okružní křižovatka	C5	10	dle DWG			0	-	5	Typ B	15
2	Vystřídáná	C4	8	9	2	45	-0,5	-	5	Typ B	15
3	Jednostranná	C4	9	9	2	36	0	-	0	Typ B	12
4	Vystřídáná	C4	9	9	2	38	1	-	0	Typ B	9
5	Jednostranná	C4	9	9	2	43	0,5	-	15	Typ A	1
6	Vystřídáná	C4	9	9	2	50	1	-	0	Typ B	8
7	Vystřídáná	C4	8	9	2	50	-0,5	-	5	Typ B	8
8	Jednostranná	C5	10	6,5	2	30	-1,5	-	0	Typ B	15
9	Jednostranná	C5	10	6,5	2	38	0	-	0	Typ B	8
10	Jednostranná	C5	8	6	2	45	0	-	10	Typ B	5
11	Jednostranná	C5	10	7	2	38	-1	-	15	Typ B	5
12	Jednostranná	C5	10	6	2	37	0,5	-	5	Typ B	4
13	Jednostranná	C5	8	6	2	47	-1	-	15	Typ B	6
14	Jednostranná	C5	8	6	2	35	0	-	10	Typ B	4
15	Jednostranná	C5	8	6	2	35	-0,5	-	10	Typ B	4
16	Jednostranná	M5	10	6,5	2	37	-1	-	10	Typ B	4
17	Jednostranná	M5	8	6	2	42	-1	-	5	Typ B	16
18	Jednostranná	P4	6	5	2	36	-1	-	15	Typ B	3
19	Jednostranná	P4	5	5,5	2	37	-1,5	-	10	Typ B	10
20	Jednostranná	P4	5	7	2	35	-1	-	15	Typ B	10
21	Jednostranná	P4	6	5	2	33	-1	-	15	Typ B	3
22	Jednostranná	P4	6	5	2	27	-1,5	-	15	Typ B	13
23	Jednostranná	P4	5,5	8	2	40	-1	-	15	Typ B	15
24	Jednostranná	P5	6	3,5	2	40	-0,5	-	0	Typ B	7
25	Jednostranná	P5	7	4	2	40	-1	-	0	Typ B	7
26	Jednostranná	P5	7	4,5	2	35	-1	-	0	Typ B	7
27	Jednostranná	P5	6	4	2	35	-0,5	-	0	Typ B	7
28	Jednostranná	P5	6	4,5	2	35	-1,5	-	5	Typ B	7
29	Jednostranná	P5	6	3,5	2	48	-1	-	5	Typ B	3
30	Jednostranná	P5	6	6	2	35	-1	-	10	Typ B	12
31	Jednostranná	P5	5	2	1	25	-0,5	-	0	Typ B	7
32	Jednostranná	P5	5	3,5	2	30	-0,5	-	0	Typ B	1
33	Jednostranná	P5	6	3,5	2	30	-0,5	-	5	Typ B	1
34	Jednostranná	P5	5,5	6	2	30	-1	-	5	Typ B	7
35	Jednostranná	P5	5	5	2	30	-0,5	-	0	Typ B	7
36	Jednostranná	P5	5	5	2	35	-0,5	-	5	Typ B	7
37	Jednostranná	P5	5	3,5	1	35	-1	-	0	Typ B	7
38	Jednostranná	P5	5	7	2	32	-0,5	-	15	Typ B	7
39	Jednostranná	P5	5	3,5	2	40	-0,5	-	5	Typ B	2
40	Jednostranná	P5	6	3,5	2	40	-3	-	10	Typ B	14